



strautmann



Szervestrágyaszóró pótkocsi

CS-szórógépek



CS-szórógép

- Kompakt és rugalmas

A CS-szórógép az évtizedeken át népszerű BE-széria utódjaként jött létre. Ez a kompakt szórógép különösen azon gazdaságok hatékony eszköze, amelyek saját gépparkkal akarják megoldani a szervestrágya kiszórását. A lehajtható oldalfalnak köszönhetően nem csak egyszerűbb a rakodás, de szállítási feladatok ellátására is alkalmas.

4-tépőhengeres szórómű
biztosítja az optimális szórásképet
akár 8 m munkaszélességben

Strapabíró peremvédők
óvják az oldalfalakat a sérülésektől



Lehajtható oldalfalak
a könnyebb rakodáshoz

Robusztus kialakítás, nagy teljesítmény



Lehordó padlózat

- Hatékony anyagtovábbítás típustól függően, egy-soros (CS 75), illetve két-soros (CS 95) láncos-kaparóléces lehordóval
- 10 mm vastag, egyenként 13 t szakítószilárdságú szemesláncok
- Csavarozott kaparólécek
- 25 mm vastag fapadló



4-tépfőhengeres szórómű

- A 4 függőleges tépfőhenger 6-8 m munkaszélességben biztosít egyenletes szórásképet
- A legyezőformájú tépfőfogak gondoskodnak a rakomány egyenletes felaprításáról
- A minimális karbantartásigényű hajtómű megbízható működést garantál hosszú élettartamon át



Futómű

- Az egy-tengelyes illetve a rugózott tandem-tengelyes futómű (CS 95) kényelmes haladást tesz lehetővé
- Többfajta gumiméret - a terepviszonyoknak leginkább megfelelő szélességű gumival rendelhető



Oldalfal és magasító

- A lehajtható oldalfalnak köszönhetően alacsonyabb a rakodási magasság
- Többcélú felhasználhatóság - akár szállítási feladatok elvégzésére is alkalmas a pótkocsi
- A raktérfogat megnövelhető az opcionális 400 mm-es oldalfalmagasítóval



Lehordó padló hajtómű

- Magas forgatónyomatékú hajtómű hidraulikus meghajtással
- A vonórúdon lévő áramlásszabályzó szeleppel fokozatmentesen állítható a lehordási sebesség



Kihelyezett zsírzó pontok

- A tépőhengerek felső csapágyainak kenését segítő opció
- Könnyű és egyszerű karbantartás

Műszaki adatok

	CS 75 (520/50 R 17 gumikkal)	CS 95 (520/50 R 17 gumikkal)
Méreték		
Hosszúság [m]	6,16	6,96
Magasság [m]	2,84	2,88
Kerekek külső szélessége [m]	2,17	2,17
Rakodási magasság [m]	1,75	1,79
Tömeg		
Saját tömeg [kg]	2.000	2.300
Össztömeg		
Megengedett össztömeg [kg]	5.700	8.000
Teljesítményigény		
Teljesítményigény [kW/LE]	26/35	37/50
Kocsiszekrény belső méretei		
Hosszúság [m]	3,70	4,60
Szélesség [m]	1,80	1,80
Oldalfal magassága [m]	0,50	0,50
Raktérfogat		
Raktérfogat [m ³]	7,5	9,5
Szórómű		
Szórómű áteresztő magasság [m]	1,15	1,15

A fejlesztések során a megjelenés és egyes műszaki paraméterek módosulhatnak. A műszaki változtatás joga fenntartva.





www.strautmann.hu

Értékesítés, szaktanácsadás: Melkó Béla

Telefon: (+36) 30 / 515 5230 • E-mail: info@strautmann.hu • www.strautmann.hu

www.strautmann.hu



Gyártó: B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG

Bielefelder Straße 53 · D-49196 Bad Laer · Tel.: +49 (0)5424/802-0 · Fax: +49 (0)5424/802-76