



**strautmann**



Alacsony platós trágyaszóró pótkocsi

**TS-szórógépek**



# Nagy teljesítmény és robusztus felépítés - a Strautmann TS-szórógép

**2-tépfőhengeres vagy univerzális szórómű**  
Nagy teljesítmény és hosszú élettartam

**Nagyméretű, teknő alakú raktér**  
Alacsonyan lévő súlypont,  
kis rakodási magasság



**Strapabíró kihordópadló**  
Két db egyenként 28 t  
szakítószilárdságú  
kihordólánccal

**Stabil futómű**  
A nagyméretű kerekekkel kisebb a  
talajnyomás és a gördülési ellenállás

# Hatékony munka, megbízható technika



## Acélteknő és kihordópadló

- V-alakú oldalfalak peremes merevítéssel
- Opcionális oldalfal-magasítók a maximális raktérfogathoz
- Erős kihordópadló két masszív, 16 mm vastag acél szemeslánccal
- A meghajtásról nagy teljesítményű hidraulikamotor gondoskodik
- Öntisztító láncdiók



## Robusztus futómű

- BPW gyártmányú egy-tengelyes futómű
- Nagyméretű gumikkal, akár még 2 m-nél is nagyobb átmérővel
- Műszakilag 12 t tengelyterhelés engedélyezett
- A keskeny vonórúddal jobb a fordulékonyság
- Széria felszereltségben rugózott vonórúddal

## Strautmann vezérlési módok



- **Közvetlen:**  
Minden funkció közvetlenül a kihelyezett hidraulika csatlakozásokon át vezérelhető. A kihordópadló sebessége a homloklalon állítható.
- **Közvetlen + E-Control Light:**  
A vezérlés a kihelyezett hidraulika csatlakozásokon, plusz elektronikusan ellenőrzi a szórómű fordulatszámát, illetve a kihordópadló sebessége és iránya (reverzálás) elektronikusan állítható.
- **Elektro-hidraulikus + E-Control:**  
Minden funkció egy elektronikus kapcsolótáblán vezérelhető. Csak egyetlen normál vagy *Load Sensing* hidraulika csatlakozás szükséges.





### Szórómű 2 függőleges tépőhengerrel

- Két 880 mm átmérőjű, álló tépőhenger
- A tépőhenger alján lévő röpitőlapátok finom kiszórást biztosítanak
- Az 1,65 magas és 1,71 m széles átömlő nyílás hatékony kiszórást tesz lehetővé
- A 10 mm vastagságú csigalevelek és a 12 mm vastag tépőfogak hosszú élettartamot garantálnak
- A mechanikai védelemről bütykös nyomatékhatároló gondoskodik



### Univerzális szórómű

- Opcionális felszereltség
- 2-röpitőtányéros szélessávú szóróművel
- Univerzálisan használható különböző állagú anyagok kiszórására
- A tépőhengerek felaprítják és továbbítják az anyagot a röpitőtányérokra
- A finom és egyenletes elosztású szórás kép biztosítja a termőföld optimális tápanyag-utánpótlását
- Az állítható röpitőszárnyak segítségével a munkaszélesség akár 24 m is lehet

A műszaki változtatás joga fenntartva.

# Műszaki adatok

	TS 140 (710/70 R 38 gumikkal)	TS 160 (710/70 R 38 gumikkal)
<b>Méreték</b>		
Hosszúság [m]	8,11	8,91
Magasság [m]	3,34	3,36
Kerekek külső szélessége [m]	2,98	2,98
Rakodási magasság [m]	2,74	2,76
<b>Saját tömeg</b>		
2 tépőhengeres szóróművel [kg]	6.250	6.600
<b>Össztömeg</b>		
Engedélyezett össztömeg [kg]	13.000	14.000
Műszakilag lehetséges össztömeg [kg]	14.000	16.000
<b>Teljesítményigény</b>		
Teljesítményigény [kW/LE]	81/110	88/120
<b>Kocsiszekrény belső méretei</b>		
Hosszúság az adagoló-torlaszfalig [m]	4,63	5,43
Hosszúság a szóróműig [m]	5,26	6,06
Magasság [m]	1,38	1,38
Szélesség alul [m]	1,45	1,45
Szélesség felül [m]	1,75	1,75
Szélesség felül (magasítókkal) [m]	2,25	2,25
<b>Raktérfogat</b>		
Raktérfogat [m <sup>3</sup> ]	14,0	16,0
Raktérfogat az adagoló-torlaszfalig [m <sup>3</sup> ]	12,5	14,5
<b>Szórómű</b>		
Szórómű áteresztő magassága [m]	1,65	1,65
Torlaszfal áteresztő magassága [m]	1,65	1,65

A fejlesztések során a megjelenés és egyes műszaki paraméterek módosulhatnak. A műszaki változtatás joga fenntartva.





[www.strautmann.hu](http://www.strautmann.hu)

**Értékesítés, szaktanácsadás: Melkó Béla**

Telefon: (+36) 30 / 515 5230 • E-mail: [info@strautmann.hu](mailto:info@strautmann.hu) • [www.strautmann.hu](http://www.strautmann.hu)

[www.strautmann.hu](http://www.strautmann.hu)



Gyártó: B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG

Bielefelder Straße 53 · D-49196 Bad Laer · Tel.: +49 (0)5424/802-0 · Fax: +49 (0)5424/802-76