

## Verti-Mix Double K takarmánykeverő-kiosztó pótkocsik

### Műszaki adatok

Típus		VM 1300 Double K	VM 1500 Double K	VM 1800 Double K	VM 2100 Double K
Hasznos térfogat*	m <sup>3</sup>	13,0	15,0	18,0	21,0
Méretetek					
Hosszúság hátsó keresztirányú kihordószalaggal	m	5,97	5,97	6,41	6,41
Hosszúság keresztirányú kihordószalag nélkül	m	5,80	5,87	6,28	6,36
Szélesség keresztirányú kihordószalaggal	m	2,16	2,28	2,42	2,42
Szélesség egy-oldali kiosztással	m	2,26	2,26	2,52	2,52
Szélesség két-oldali kiosztással	m	2,38	2,38	2,64	2,64
Magasság	m	2,36	2,58	2,61	2,86
Megengedett össztömeg	kg	11.800	11.800	12.000	12.000
Saját tömeg	kg	4.860	5.330	6.150	6.610
Nyomtáv	m	1,85	1,85	2,06	2,06
Kerekek külső szélessége	m	2,17	2,17	2,45	2,45
Kiosztási magasság	m	0,57	0,57	0,57	0,57
Oldalfal vastagsága	mm	8	8	8	8
Padlóvastagság	mm	20	20	20	20
Méretezésnél használt gumiméretetek		315/80 -22,5		385/65 R 22,5	

\* A keverőcsiga térfogatával csökkentett tényleges hasznos térfogat