

## Verti-Mix Double takarmánykeverő-kiosztó pótkocsik

### Műszaki adatok

Típus		VM 1501 Double			VM 1801 Double			VM 2401 Double			VM 3101 Double		
Hasznos térfogat*	m <sup>3</sup>	12,0	13,5	15,0	14,0	16,0	18,0	19,0	21,5	24,0	25,0	28,0	31,0
Méreték													
Tartály magassága	m	1,56	1,74	1,92	1,56	1,74	1,92	-	-	-	-	-	-
Oldalfal magasító	m	-	0,18	0,36	-	0,18	0,36	-	0,18	0,36	-	0,18	0,36
Hosszúság első keresztirányú kihordószalaggal	m	7,01			7,40			7,76			8,13		
Hosszúság hátsó keresztirányú kihordószalaggal	m	6,61			6,98			7,27			7,55		
Hosszúság keresztirányú kihordószalag nélkül	m	6,34			6,71			7,06			7,44		
Szélesség keresztirányú kihordószalaggal	m	1,96			2,16			2,28			2,42		
Szélesség egy-oldali kiosztással	m	2,06			2,26			2,38			2,52		
Szélesség két-oldali kiosztással	m	2,16			2,36			2,48			2,62		
Magasság	m	2,35	2,53	2,71	2,37	2,55	2,73	2,66	2,84	3,02	3,21	3,39	3,57
Megengedett össztömeg	kg	11.800			11.800			16.300			18.000		
Saját tömeg - keresztirányú kihordószalaggal	kg	5.500	5.550	5.600	6.100	6.150	6.200	7.300	7.350	7.400	9.600	9.675	9.750
Saját tömeg - két-oldali kiosztással	kg	5.300	5.350	5.400	5.900	5.950	6.000	7.100	7.150	7.200	9.400	9.475	9.550
Nyomtáv	m	1,52			1,52			1,74 / 1,94			1,94		
Kerekek külső szélessége	m	2,03			2,03			2,25			2,37		
Kiosztási magasság	m	0,79			0,81			0,81			1,03		
Oldalfal vastagsága	mm	8			8			8			8		
Padlóvastagság	mm	18			20			20			20		
Méretezésnél használt gumiméreték		215/75-17,5			215/75-17,5			235/75 R17,5			Td:435/50 R 19,5		

\* A keverőcsiga térfogatával csökkentett tényleges hasznos térfogat