

Verti-Mix SF önjáró takarmánykeverő-kiosztó

Műszaki adatok

Típus		VM 1101 SF	VM 1301 SF	VM 1501 SF	VM 1401 Double SF	VM 1701 Double SF	VM 2001 Double SF
Hasznos térfogat*	m ³	11,0	13,0	15,0	14,0	17,0	20,0
Silómaró munkaszélessége	m	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Silómarás magassága	m	5,00	5,10	5,10	5,00	5,10	5,10
Silómaróhenger átmérője	m	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Felhordószalag szélessége	m	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Saját tömeg**	kg	10.600	10.700	10.860	12.760	13.050	13.380
Teljes hossz alaphelyzetben							
- első keresztirányú kihordószalaggal	m	7,28	7,38	7,55	9,2	9,26	9,57
- hátsó keresztirányú kihordószalaggal	m	7,59	7,59	7,77	9,55	9,55	9,83
Szélesség	m	2,42	2,42	2,58	2,25	2,25	2,28
Magasság mechanikus rugózással							
- 435/50 R19,5 méretű gumikkal	m	2,83	3,17	3,17	2,8	2,93	-
- 235/75 R 17,5 méretű ikergumikkal	m	2,74	3,07	3,07	2,73	2,87	2,97
- 275/70 R 22,5 méretű ikergumikkal	m	-	-	-	2,84	2,98	3,07
- 455/45 R 22,5 méretű gumikkal	m	-	-	-	2,84	2,99	3,09
Magasság légrugózással (Légrugó esetén a teljes gép magassága 5 cm-rel süllyeszthető)							
- 435/50 R19,5 méretű gumikkal	m	2,82	3,15	3,15	2,82	2,96	-
- 235/75 R 17,5 méretű ikergumikkal	m	2,75	3,09	3,09	2,73	2,87	2,97
- 275/70 R 22,5 méretű ikergumikkal	m	-	-	-	2,86	3,00	3,07
- 455/45 R 22,5 méretű gumikkal	m	-	-	-	2,86	3,00	3,09
Tengelytáv	m	3,22	3,22	3,22	3,79	3,79	3,97
		(3,27)***	(3,27)***	(3,27)***			
Kerekek külső szélessége (első) 2-kerék kormányzással							
Elöl 305/70 R 19,5 gumikkal	m	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
Hátul 435/50 R19,5 gumikkal	m	2,25	2,25	2,25	2,10	2,10	-
Hátul 235/75 R 17,5 ikergumikkal	m	2,35	2,35	2,35	2,30	2,30	2,30
Kerekek külső szélessége 4-kerék kormányzással							
						8	
Elöl 305/70 R 19,5 gumikkal	m	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
Hátul 435/50 R19,5 (< 25 km/h) gumikkal	m	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	-
Hátul 235/75 R 17,5 (<40 km/h) ikergumikkal	m	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
Fordulósugár belső átmérője							
2-kerék kormányzással	m	2,68	2,68	2,60	3,50	3,50	3,62
4-kerék kormányzással	m	1,60	1,60	1,50	2,23	2,23	2,29

* A keverécsíga térfogatával csökkentett tényleges hasznos térfogat

** A felszereltség függvényében változhat

*** 4-kerék kormányzás és hátsó 435/50 R 19,5 gumikkal a tengelytáv 3,27 m