Verti-Mix Triple három-keverőcsigás takarmánykeverő-kiosztó pótkocsik

Műszaki adatok

Típus		VM 3451 Triple			VM 4501 Triple		
Hasznos térfogat*	m³	28,5	31,5	34,5	38,0	41,5	45,0
Méretek							
Tartály magassága	mm	1845	2025	2205	2180	2360	2540
Oldalfal magasító	m	-	0,18	0,36	-	0,18	0,36
Hosszúság első keresztirányú kihordószalaggal	m		10,15			10,66	
Hosszúság első+hátsó keresztirányú kihordószalaggal	m		10,36			10,77	
Hosszúság keresztirányú kihordószalag nélkül	m		9,43			9,94	
Szélesség keresztirányú kihordószalaggal	m		2,28			2,42	
Szélesség egy-oldali kiosztással	m		2,38			2,52	
Szélesség két-oldali kiosztással	m		2,48			2,62	
Megengedett össztömeg (max. térf. 400 kg/m³)	m	21.967	23.279	24.591	28.045	29.537	31.028
Megengedett össztömeg (max. térf. 500 kg/m³)	kg	24.666	26.277	27.888	31.667	33.501	35.335
Saját tömeg - keresztirányú kihordószalaggal	kg	11.200	11.300	11.400	13.600	13.700	13.800
Saját tömeg - két-oldali kiosztással	kg	10.900	11.000	11.100	13.300	13.400	13.500
Nyomtáv	mm		1730			1800	
Kerekek külső szélessége	mm		2165			2235	
Tengelytáv	mm		1360			1360	
Közúton engedélyezett tengelyterhelés	kg		9.000			8.000	
Közúton engedélyezett össztömeg	kg		20.000			26.000	
Hasznos teher közúti szállításkor	kg	8.826	8.713	8.600	12.442	12.321	12.200
Oldalfal vastagsága	mm		8			8	
Padlóvastagság	mm		20			20	

* A keverőcsiga térfogatával csökkentett tényleges hasznos térfogat