

## Strautmann VS szervestrágyaszóró pótkocsik

### Műszaki adatok

Típus		VS 1205	VS 1605	VS 1805	VS 2005
<b>Megengedett össztömeg</b>					
- felső szerelésű vonórúddal	kg	12.000	16.000	18.000	20.000
- alsó szerelésű vonórúddal	kg	13.000	17.000	19.000	22.000
<b>Saját tömeg</b>					
- 4 tépőhengeres szóróművel	kg	5.900	6.700	6.800	7.600
- 2 röpitőtányéros szóróművel	kg	6.500	7.300	7.400	8.200
<b>Külső méretek</b>					
Hosszúság (4 tépőhengeres / 2 röpitőtányéros)	m	7,93 / 8,14	7,93 / 8,14	7,93 / 8,14	8,43 / 8,64
Szélesség (kerekek külső szélessége)	m	2,75	2,55	2,65	2,81
Magasság	m	3,34	3,18	3,18	3,57
<b>Plató belső méretei</b>					
Hosszúság	m	5,53	5,53	5,53	6,03
Hosszúság hidraulikus torlaszfallig	m	4,85	4,85	4,85	5,35
Szélesség	m	1,93	1,93	1,93	1,93
Rakodási magasság	m	2,54	2,58	2,58	2,77
Raktérfogat	m <sup>3</sup>	16,50	16,50	16,50	18,00
Raktérfogat a torlaszfallig	m <sup>3</sup>	14,50	14,50	14,50	16,00
Szórómű áteresztési magasság (4 tépőheng.)	m	1,46	1,46	1,46	1,46
Szórómű áteresztési magasság (2 röpitányér)	m	1,55	1,55	1,55	1,55
Teljesítményigény		120 LE-től	120 LE-től	120 LE-től	150 LE-től
A méreteknél alkalmazott gumiméret		750/45 R 26,5 (12 PR)	600/50-22,5 (12 PR)	600/50-22,5 (12 PR)	710/50 R 26,5